

# ÖL-REFRESHER



## PRODUKTBESCHREIBUNG

PROFF Woodcare Öl-Refresher ist ein sanftes Pflegemittel zur Reinigung und Pflege von geölten und gewachsten Böden im Innenbereich. Mit dem Öl-Refresher wird der Boden gereinigt und gleichzeitig leicht nachgeölt. Der Öl-Refresher bildet einen transparenten, schützenden Film auf der Oberfläche, der auch in das Porensystem des Holzes eindringt. Dies sorgt für die optimale Pflege von geölten und gewachsten Böden. **Der Öl-Refresher eignet sich auch in einer geringeren Dosisierung für Rohholz-Optik Oberflächen.**

## FARBAUSWAHL

Natur, Weiss, Braun, Grau

## WERKZEUGE

Wischmopp mit Baumwollfransen, zwei Eimer oder PULU-Spraymopp

## GEBINDEEINHEIT

0.2 Liter, 1.0 Liter, 2.5 Liter, 25.0 Liter

## TECHNISCHE DATEN

### Verbrauch

1.0 Liter: ca. 200 m<sup>2</sup>

### Trocknung

Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit vollständig trocken nach 30 Minuten

### Inhaltsstoffe

Wasser, pflanzliche Ölkomponenten, nicht ionische Tenside (nur bei Öl-Refresher Weiss auch Titandioxid)

### VOC

Enthält: 2.5g/l Grenzwert: 130g/l

### Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2-3 Jahre

### Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



MINERGIE

# ÖL-REFRESHER



## SO GEHT'S

### Vorbereitung

- Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern um Staub von der Oberfläche zu entfernen.
- Gegenstände aus Metall zur Seite stellen, so dass diese nicht feucht werden (Gefahr von Oxidationsflecken).
- Nur Verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15°C.

### Verarbeitung

- Der Öl-Refresher ist nicht gebrauchsfertig und muss verdünnt werden.
- Das Gebinde sorgfältig durchmischen.
- Den Öl-Refresher im Verhältnis 1:40 (1dl auf 4 Liter Wasser) mit warmem Wasser mischen.
- **Bei Böden mit einer Oberfläche aus Rohholzoptik erhöhen Sie bitte das Mischverhältnis auf 1:80.**
- Reinigen Sie den Boden **nass** mit dem warmen Wassergemisch. Verwenden Sie dafür die Baumwollfransen des Multimopps oder den PULU-Spraymopp.
- Den Boden nicht zu trocken aufnehmen, immer **nass** wischen, Pfützenbildung vermeiden.
- Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser. Der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.
- Den Boden **nicht** mit klarem Wasser nachwischen.
- Den Boden vor dem Begehen vollständig trocknen lassen.

### Nachbehandlung Pflege

- Ein geölter Boden sollte je nach Beanspruchung und Nutzung alle 2 bis 3 Jahre mit PROFF High Solid Profi-Öl, PROFF Platin-Öl oder PROFF Hartwachs-Öl, nachgeölt werden.

**WICHTIG:** Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!  
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.